

Ficha Técnica Piso Vinílico Flexível Belka

Piso vinílico flexível heterogêneo com base compacta (HTC).

Não contém metais pesados nem ftalatos tóxicos.

Resistência química	Boa resistência a produtos comuns
Proteção superficial:	Camada de Alta Performance
Tamanho das réguas	1,20 m x 0,20 m
Reação ao fogo	CLASSE II-A
Identação residual	≤ 0,1 mm
Resistencia a abrasão	Classe T
Empenamento	≤ 2 mm
Estabilidade dimensional	≤ 0,25%
Absorção do som ao impacto	≥ 4 dB
Estabilidade da cor à luz	> 6

Espessuras disponíveis	2 mm		3 mm	
Capa de uso	0,12 mm	0,20 mm	0,30 mm	0,55 mm
Indicação de uso doméstico	Leve 	Médio 	Pesado 	Pesado
Indicação de uso comercial	Não indicado	Não indicado	Moderado 	Pesado
Indicação de uso industrial	Não indicado	Não indicado	Não indicado	Moderado
Réguas por caixa	20 réguas	20 réguas	14 réguas	14 réguas
Área por caixa	4,8 m ²	4,8 m ²	3,36 m ²	3,36 m ²
Peso total/caixa	19,30 kg	18,58 kg	21,45 kg	18,30 kg
Gramatura	3,96 kg/m ²	3,81 kg/m ²	6,30 kg/m ²	5,36 kg/m ²

Todas as especificações estão de acordo com a norma brasileira ABNT NBR 14917-1.

Conheça todas as cores e desenhos no nosso site: www.belka.ind.br.

